

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /PCCC

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 09 năm 2026

GIẤY PHÉP LƯU THÔNG
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ
VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY

*Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ.*

Xét đề nghị của Công ty TNHH công nghệ quốc tế Fire-X về việc cấp Giấy phép
lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu
kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số 2026/09/23 ngày 23/9/2026;

Căn cứ Báo cáo thử nghiệm số XH2608D1460280GR ngày 09/4/2026 của Xihua
International Testing & Certification (Shenzhen) Co.,Ltd.

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
CẤP PHÉP:

Mẫu: Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 2 của Công
ty TNHH công nghệ quốc tế Fire-X (M.S.D.N: 0110383683), địa chỉ: Số 2 ngõ 18 phố
Tây Kết, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy,
chống cháy được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo mẫu đã được cấp giấy phép thì được
phép lưu thông trên thị trường./.

Nơi nhận:

- C07 - Bộ Công an (để báo cáo);
- Đ/c Trưởng phòng (để báo cáo);
- Công ty TNHH công nghệ quốc tế
Fire-X (để thực hiện);
- Lưu: VT, Đ1.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trưởng tá Lê Việt Hùng

**BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY
ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG**

(Kèm theo Giấy phép lưu thông số: 02 /PCCC ngày 30 tháng 09 năm 2026
của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện/vật liệu, cấu kiện ngăn cháy chống cháy	Thông số kỹ thuật ⁽¹⁾	Nơi sản xuất ⁽²⁾	Năm sản xuất ⁽³⁾	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
1	Đầu báo khói quang loại thường – SD-622-2	- Điện áp hoạt động: DC 9V ~35V - Dòng điện chờ: $\leq 50\mu A$ - Dòng điện báo động: + 20~25 mA @12V + 40~50 mA @24V - Chỉ thị báo động: Đèn LED đỏ sáng - Dải nhiệt độ: 0°C ~ +50°C - Độ ẩm môi trường: $\leq 95\%RH$ (không ngưng tụ) - Đầu ra báo động: Đèn LED chỉ thị từ xa - Kích thước: Đường kính 103 mm x Chiều cao 53 mm	Ningbo Deling Security Technology Company Limited/ Trung Quốc	2026	EN 54-7:2018 Fire detection and fire alarm systems, Smoke detectors - Part 7: Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization.	

⁽¹⁾ Các nội dung được ghi nhận theo Báo cáo thử nghiệm số XH2608D1460280GR ngày 09/4/2026 của Xihua International Testing & Certification (Shenzhen) Co.,Ltd và Giấy chứng nhận hợp chuẩn số XH2608D1460280GC ngày 09/4/2026 của Xihua International Testing & Certification (Shenzhen) Co.,Ltd.

⁽²⁾ Công ty TNHH công nghệ quốc tế Fire-X chịu trách nhiệm khi lựa chọn phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để phân phối, lưu thông trên thị trường theo các thông số, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố.

⁽³⁾ Năm sản xuất của mẫu phương tiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.